

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

044-391-33-99

www.play.interatletika.ua

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Ігровий комплекс «Дитячий двірчик»	LK109



ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	3
2. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	3
3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ	3
4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ	3
5. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ	4
6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА).....	4
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СХЕМИ СКЛАДАННЯ.....	9

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис обладнання, відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт та гарантії виробника.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

- 1) Розмітити територію, як вказано на схемі розташування фундаментів.
- 2) Викопати виїмки для встановлення закладних деталей та приставних елементів. Глибину виїмок вирівняти шляхом їх поглиблення або підсипання щебеню.
- 3) Зібрати та встановити обладнання у відповідності до схем складання – розділ 7.
- 4) Забетонувати закладні деталі та опорні конструкції приставних елементів. При встановленні виробу на піщаний ґрунт габаритні розміри виїмок мають бути збільшені на 15-20%.

Щоб уникнути розтріскування деревини, для шурупів діаметром більше 4 мм слід висвердлювати отвори діаметром 0,6..0,7 діаметра на глибину до 0,8 його довжини.

УВАГА! Присутність та участь дітей при монтажі виробу не допускається.

3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової та вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїв, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недоліків використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації.

Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

5. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Виробник гарантує справну роботу протягом 1 (одного) календарного року з дня продажу за умов дотримання споживачем правил експлуатації, що викладені в даному документі. Протягом гарантійного терміну, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №506 від 11 квітня 2002 р.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким виробник надав таке право.

У разі експлуатації товару протягом гарантійного терміну з порушенням правил використання або не дотриманням рекомендацій виробника, ремонт проводиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару 60 календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби за умови проведення післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених конструкцією;
- використання не за призначенням або умисне пошкодження;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;
- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;
- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;
- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;
- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 4 даного документу, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;
- недотримання інших вимог та рекомендацій даного документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;
- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку несправності виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця із заявою, яка повинна містити фотографії несправності, детальний опис ознак, причин та ситуації, за якої виникла несправність, інформацію про місце використання, дату та місце придбання товару, паспортні дані, місце постійного проживання та контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи що підтверджують факт купівлі), паспорт на обладнання, а також, документи, що підтверджують

проведення технічного обслуговування або ремонту.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, тел.: (044) 391-33-99.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято
на гарантійний облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	200
р.		
«	»	200
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Реєстраційний журнал

(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ			
Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець) Заводський номер _____		Дата виготовлення _____	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець _____ найменування підприємства, організації, юридична адреса _____ Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____ підпис _____ дата _____			

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець _____

Дата продажу _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____

найменування підприємства, організації, юридична адреса _____

Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ			
Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець) Заводський номер _____		Дата виготовлення _____	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець _____ найменування підприємства, організації, юридична адреса _____ Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____ підпис _____ дата _____			

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець _____

Дата продажу _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____

найменування підприємства, організації, юридична адреса _____

Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СХЕМИ СКЛАДАННЯ

	LK109
Довжина, мм	3673
Ширина, мм	3115
Висота, мм	2899
Маса, кг	336
Висота падіння, мм	1230
Вікові обмеження, років	від 3 до 7
Вагові обмеження, кг	до 60




Рисунок 1 -Площа для монтажу та зона приземлення





Рисунок 2 – Схема розташування фундаментів



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть
1	Закладна	2	4	11	Кронштейн платформи		4
2	Болт М8*100 ГОСТ7802		4	12	Стакан М6		8
3	Болт М6*30 ГОСТ7802		8	13	Ковпачок М6		8
4	Стакан М8		4	14	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus з прессшайбою (універс.)		8
5	Шайба 10 ГОСТ11371		4	15	Стійка 2,55м	9	2
6	Шайба 8 ГОСТ11371		8	16	Стійка 2,55м	9	2
7	Гайка М8 ГОСТ5915		4	17	Фронтон передній	2	2
8	Гайка М6 ГОСТ5915		8	18	Фронтон задній	2	2
9	Ковпачок М8		4	19	Планка 0,68м	2	1
10	Площадка (0,68х0,68)	6	1	20	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8

Рисунок 3 – Схема складання вежі 1.23м






Рисунок 4 – Схема складання будиночка 0,76x1,44



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Закладна	2	6
2	Болт М8*100 ГОСТ7802		6
3	Болт М6*30 ГОСТ7802		16
4	Стакан М8		6
5	Шайба 10 ГОСТ11371		6
6	Шайба 8 ГОСТ11371		16
7	Гайка М8 ГОСТ5915		6
8	Гайка М6 ГОСТ5915		16
9	Ковпачок М8		6
10	Площадка 0,68х0,68	6	2
11	Кронштейн платформи		8
12	Стакан М6		16
13	Ковпачок М6		16
14	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		16
15	Стійка 1,1м	4	2
16	Ковпак на брус		2
17	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		4
18	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8
19	Фронтон передній	2	2
20	Фронтон задній	2	2
21	Планка 0,68м	2	1
22	Стійка 1,55м	6	2
23	Стійка 1,55м	6	2


Рисунок 4.1 – Схема складання будиночка 0,76х1,44



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Стяжка 493 мм	1	1
2	Закладна гірки (кутник)	5	1
3	Гірка 1,2м	34	1
4	Підпорка гірки	2	1
5	Підкладка гірки		2
6	Боковина верхня права	4	1
7	Боковина верхня ліва	4	1
8	Накладка (120x510)		1
9	Гвинт M10x35 DIN7991	26	2
10	Гвинт M8x40 DIN7991	18	4
11	Гвинт M8x30 DIN7991	14	4
12	Гвинт M6x25 DIN7991	6	3


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
13	Ковпачок M8		4
14	Стакан M8		4
15	Гвинт M6x16 ISO7380		2
16	Гайка M8 ГОСТ5915		4
17	Гайка M6 DIN985		5
18	Гайка M8 DIN985		4
19	Шайба 6 ГОСТ11371		3
20	Шайба 10 ГОСТ11371		4
21	Шайба 6x90 ГОСТ1145		4
22	Шуруп з свердлом 6,3x32 DIN7504P	7	2
23	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus з пресшайбою (універс.)		4

Рисунок 5 - Схема складання гірки 1.2м



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Площадка 0,68x0,68	6	1
2	Кронштейн платформи		4
3	Стакан М6		8
4	Ковпачок М6		8
5	Болт М6*30 ГОСТ7802		8
6	Гайка М6 ГОСТ5915		8
7	Шайба 8 ГОСТ11371		8
8	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus (універс.)		8

Рисунок 6 – Схема складання площадки



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Панель 0,6м "Вікно" ліворуч	5	1
2	Кронштейн кутовий 40х60		4
3	Гвинт М6х30 DIN7991	7	4
4	Стакан М6		4
5	Ковпачок М6		4
6	Гайка М6 ГОСТ5915		4
7	Шайба 8 ГОСТ11371		4
8	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		8

Рисунок 7 – Схема складання панелі (складання інших панелей ідентична)






Рисунок 8 – Схема складання варильної поверхні



Для опор брусьв та інших елементів



для гірок комплексу


А - ударопоглинальне покриття;
 Б - ґрунт;
 В - бетон;
 Г - глибина ударопоглинального покриття;
 Д - рівнева площина виробу;
 Е - ігрова поверхня.
 Й - нитка

Приклади ударопоглинаючого покриття

Матеріал ¹	Опис	Мінімальна глибина, мм	Висота падіння, мм
Дерен			≤1000
Кора дерева	розмір зерна 20-80 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Тирса	розмір зерна 5-30 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Пісок ²	розмір зерна 0,2-2 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Гравій ²	розмір зерна 2-8 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Інший матеріал	Протестований на НІС згідно EN 1177	Згідно тесту	Згідно тесту

1. Матеріали, спеціально підготовлені для дитячих майданчиків.
 2. Не має бути глинистих включень. Розмір зерна одержується просіюванням через сито, як у EN 933-1.

Рисунок 9 - Схема бетонування



Невказані кріплення елементів комплексу – за допомогою поз. 77

Рисунок 10

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стяжка (L=600мм)	1	2
2	Вежа 1,23м	61	1
3	Хатинка 0,76х1,44	65	1
4	Гірка 1,2м	34	1
5	Панель "Диск"	9	1
6	Сходинка 0,6м	3	1
7	Стяжка 493мм	1	1
8	Закладна гірки (кутник)	5	1
9	Панель "Пазл" в зборі	5	1
10	Ручка		5
11	Зашивка	2	2
12	Поручень для кухні		1
13	Закладна	2	2
14	Підпорка гірки	2	1
15	Підпорка трапа	2	2
16	Поручень	9	1
17	Поручень	9	1
18	Трап 0,5м	10	1
19	Щит скелелаза	24	1
20	Панель 0,6м "Вікно" ліворуч	5	1
21	Балкон	14	1
22	Панель "Що до чого?" в зборі	5	1
23	Панель (кухня-плита)	4	1
24	Панель (кухня)	4	1
25	Кронштейн кутової 40х60		17
26	Трикутник		8
27	Квіточка		7
28	Столик		1
29	Кутник столика		4
30	Кутник 45х45х40 (90 гр.)		2
31	Площадка (0,68х0,68)	6	1
32	Кронштейн платформи		4
33	Стійка 1,6м	6	2
34	Ковпак на брус		2
35	Підложка гірки		2
36	Боковина верхня права	4	1
37	Боковина верхня ліва	4	1
38	Накладка (120х510)		1
39	Панель "Кіт пташки"	5	1

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
40	Підлога балкона 0,72м	3	1
41	Кухонна шафа	2	1
42	Кухонна шафа	2	1
43	Варильна поверхня	2	1
44	Кутник 250мм		2
45	Борт рахунок	1	2
46	Направляюча рахунка		3
47	Ковпачок М8		21
48	Стакан М8		21
49	Стакан М6		20
50	Ковпачок М6		20
51	Гвинт М6х25 DIN7991	.	11
52	Гвинт М6х30 DIN7991	.	10
53	Гвинт М8х30 DIN7991	.	4
54	Гвинт М6х16 ISO7380		2
55	Гвинт М8х30 ISO7380		17
56	Гвинт М8х40 DIN7991	.	2
57	Гвинт М10х35 DIN7991	.	2
58	Болт М6*30 ГОСТ7802		10
59	Болт М6*50 ГОСТ7802		6
60	Болт М8*100 ГОСТ7802		2
61	Гайка М6 ГОСТ5915		12
62	Гайка М8 ГОСТ5915		21
63	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		22
64	Гайка М6 DIN985		5
65	Гайка М8 DIN985		4
66	Шайба 6 ГОСТ6402		4
67	Шайба 6 ГОСТ6958		2
68	Шайба 6 ГОСТ11371		13
69	Шайба 8 ГОСТ11371		20
70	Шайба 10 ГОСТ11371		21
71	Шуруп 5х16 ГОСТ1144		4
72	Шуруп 6х40 ГОСТ1144		4
73	Шуруп 6х90 ГОСТ11473		8
74	Шуруп з свердлом 6,3х32 DIN7504P	.	2
75	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		38
76	Шуруп 6х90 ГОСТ1145		4
77	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		112

Рисунок 11




Рисунок 12




Рисунок 13